

Ausschreibungstext Rechteck Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Rechteck“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche glatt, Format 20x10 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm Farbe: grau Erzeugnis: Fa. Karl Strohmaier GmbH oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Ausschreibungstext Rechteck Naturapflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Rechteck Natura“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche kugelgestrahlt, Format 20x10 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm Farbe: grau Erzeugnis: Fa. Karl Strohmaier GmbH oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Ausschreibungstext für Rechteck Elegance Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Römer Elegance“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche wassergestrahlt, Format 20x10 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm
Vorsatz: St. Moriz; Freiburg, porpyr rot, basalt, Nizza
Erzeugnis: Karl Strohmaier GmbH oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Ausschreibungstext Rechteck Designpflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Rechteck Designpflaster“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche kugelgestrahlt, Format 20x10 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm
Vorsatz: granit weiß, granit grau, granit dunkel, granit rot, granit braun, granit gelb, granit kobaltblau
Erzeugnis: Fa. Karl Strohmaier GmbH oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Bezugsnachweis:

Karl Strohmaier GmbH
Feldbergstr. 2a
79395 Neuenburg
Telefon: 07634/5110-67
Fax: 07634/5263-95
info@beton-strohmaier.de
www.beton-strohmaier.de